

Cuves Carat XXL

de 16'000 à 102'000 litres



Mini rehausse télescopique (H 360 mm)
avec couvercle PP, passage piétons
Hauteur totale avec dôme 750-900 mm
Fr. 203.-- HT (art. n° 371010)



Maxi rehausse télescopique (H 486 mm)
avec couvercle PP, passage piétons
Hauteur totale avec dôme 750-1050 mm
Fr. 395.-- HT (art. n° 371011)



Rehausse télescopique avec couvercle en fonte, passage véhicules < 2.2 to
Hauteur totale avec dôme 750-1050 mm
Fr. 736.-- HT (art. n° 371020)



Rehausse télescopique pour anneau en béton, passage véhicules < 8.0 to
Hauteur totale avec dôme 750-1050 mm
Fr. 352.-- HT (art. n° 371021)



Rallonge (H 300 mm)
Possibilité d'utiliser 2 rallonges maximum
entre le dôme et la rehausse
Hauteur de remblai jusqu'à 1'500 mm
Fr. 349.-- HT (art. n° 371003)



N.B. pour les hauteurs de remblai autorisées avec ou sans trafic, voir les directives de poses.

Caractéristiques cuves

Capacité (litres)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur sans dôme (m)	Hauteur avec dôme (m)	Poids (kg)	Article (n°)	Prix HT (Fr.)
16'000	4,66	2,50	2,55	3,20	805	380 001	7'933.--
22'000*	6,15	2,50	2,55	3,20	1'015	380 000	10'733.--
26'000	7,05	2,50	2,55	3,20	1'150	380 002	12'833.--
32'000*	8,53	2,50	2,55	3,20	1'360	380 003	15'633.--
36'000	9,43	2,50	2,55	3,20	1'495	380 004	21'233.--
42'000*	10,91	2,50	2,55	3,20	1'705	380 005	24'033.--
46'000	11,82	2,50	2,55	3,20	1'840	380 006	26'367.--
52'000*	13,30	2,50	2,55	3,20	2'050	380 007	29'167.--
56'000	14,20	2,50	2,55	3,20	2'185	380 008	31'267.--
62'000*	15,68	2,50	2,55	3,20	2'395	380 009	34'067.--
66'000	16,59	2,50	2,55	3,20	2'530	380 010	36'167.--
72'000*	18,07	2,50	2,55	3,20	2'740	380 011	39'200.--
76'000	18,97	2,50	2,55	3,20	2'875	380 012	41'300.--
82'000*	20,46	2,50	2,55	3,20	3'085	380 013	44'952.--
86'000	21,36	2,50	2,55	3,20	3'220	380 014	47'168.--
92'000*	22,84	2,50	2,55	3,20	3'430	380 015	50'050.--
96'000	23,74	2,50	2,55	3,20	3'365	380 016	52'267.--
102'000*	25,23	2,50	2,55	3,20	3'775	380 017	55'148.--

* => avec 2 dômes

Données techniques des cuves :

- Charge admissible : 8 to par essieu
- Les rehausses acceptent une correction de pente de 5° (8.7%)
- Hauteur maximale de remblai 1'500 mm au dessus de la cuve
- Niveau admissible de la nappe phréatique jusqu'à l'équateur de la cuve
- Mise en place selon directives du fabricant

