

## Manchons Master-Ring<sup>®</sup>, fiche technique

### Inserts d'étanchéité Master-Ring<sup>®</sup>

Joint pour eau sous et hors pression

Étanche jusqu'à une colonne d'eau de 30 m, jusqu'à 50 m en position fixe

Épaisseur de caoutchouc 40 mm

Plage de température de -30° C à + 120° C

Parties en acier et vis en acier spécial V2A



### Acier V2A

Ø de forage mm	Type N°	de Ø mm	à Ø mm	Poids kg	Emballage p	Article N°
80	028080	20	28	0.410	1	MASTERRING028080
	040080	32	40	0.420	1	MASTERRING040080
100	028100	20	28	0.590	1	MASTERRING028100
	032100	25	32	0.590	1	MASTERRING032100
	040100	32	40	0.640	1	MASTERRING040100
	044100	36	44	0.640	1	MASTERRING044100
	056100	46	56	0.540	1	MASTERRING056100
	065100	55	65	0.520	1	MASTERRING065100
125	054125	45	54	1.050	1	MASTERRING054125
	064125	55	64	0.840	1	MASTERRING064125
	078125	70	78	0.750	1	MASTERRING078125
160	054150	46	54	1.370	1	MASTERRING054150
	066150	56	66	1.320	1	MASTERRING066150
	078150	69	78	1.220	1	MASTERRING078150
	091150	79	91	1.180	1	MASTERRING091150
	094150	85	94	1.070	1	MASTERRING094150
	110150	98	110	0.960	1	MASTERRING110150
200	103200	88	103	2.000	1	MASTERRING103200
	115200	108	115	1.960	1	MASTERRING115200
	126200	116	126	1.880	1	MASTERRING126200
	141200	132	141	1.630	1	MASTERRING141200
	144200	135	144	1.460	1	MASTERRING144200
	160200	150	160	1.400	1	MASTERRING160200

Autres dimensions sur demande

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.

## Manchons Master-Ring<sup>®</sup>, fiche technique

### Inserts d'étanchéité Master-Ring<sup>®</sup>

Joint pour eau sous et hors pression

Étanche jusqu'à une colonne d'eau de 30 m, jusqu'à 50 m en position fixe

Épaisseur de caoutchouc 40 mm

Plage de température de -30° C à + 120° C

Parties en acier et vis en acier spécial V2A



### Acier V2A

Ø de forage mm	Type N°	de Ø mm	à Ø mm	Poids kg	Emballage p	Article N°
250	144250	135	144	2.900	1	MASTERRING144250
	149250	140	149	2.900	1	MASTERRING149250
	159250	150	159	2.600	1	MASTERRING159250
	162250	157	162	2.600	1	MASTERRING162250
	181250	174	181	2.550	1	MASTERRING181250
	187250	178	187	2.150	1	MASTERRING187250
	202250	197	202	2.100	1	MASTERRING202250
	210250	207	210	2.050	1	MASTERRING210250
300	187300	178	187	3.550	1	MASTERRING187300
	204300	193	204	3.500	1	MASTERRING204300
	226300	218	226	3.150	1	MASTERRING226300
350	233350	224	233	5.250	1	MASTERRING233350
	258350	249	258	4.850	1	MASTERRING258350
	282350	270	282	4.550	1	MASTERRING282350
400	280400	270	280	5.700	1	MASTERRING280400
	288400	279	288	5.650	1	MASTERRING288400
	313400	304	313	5.100	1	MASTERRING313400
	323400	314	323	4.600	1	MASTERRING323400
	330400	320	330	4.200	1	MASTERRING330400

Autres dimensions sur demande

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.