

## Direttive per l'installazione di ventilazione in PVC

---

### Ventilazione in PVC con manicotti da incastrare

1. Controllare che la guarnizione sia posizionata correttamente nel bicchiere. Se non è così, posizionarla dopo aver pulito l'interno del bicchiere.



2. Tracciare la lunghezza dell'incastro sull'estremità liscia del tubo da incastrare.



3. Applicare sapone o vaselina solo sul labbro della guarnizione e sull'estremità del tubo da incastrare (Non usare mai grasso, perché deteriora la guarnizione)



4. Inserire i due tubi da incastrare uno di fronte all'altro. I loro assi devono essere perfettamente allineati.



5. Inserire il tubo 2-3 cm nell'incastro, fermandosi appena prima della guarnizione.



6. Collocare il 1° SpanSet intorno al bicchiere del tubo e un 2° intorno al tubo da incastrare, senza stringerli.



7. Passare un 3° e un 4° SpanSet nei primi due, in ogni lato del tubo e lungo gli assi.



8. Serrare i primi due SpanSet in modo da bloccare efficacemente il 3° e il 4° SpanSet contro i tubi.



9. A questo punto, tendere il 3° e il 4° SpanSet contemporaneamente al fine di incastrare il tubo fino al marchio tracciato in fase 2. L'incastrò è adesso



10. Utilizzando una torcia, verificare che la guarnizione non si sia spostata dal bicchiere e il tubo sia ben incastrato fino in fondo.

Per ventilazioni di grande diametro, è possibile entrare nel tubo per effettuare tale verifica.

