

Mauerkragen

Anwendungsbereich

Mauerkragen werden für Rohrleitungen eingesetzt, die durch Bodenplatten, Wände oder Mauern führen. Diese Dichtung ist druckdicht bis 8 Bar und TÜV geprüft. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit, die entlang der Rohre entsteht, ins Innere gelangt.

Eigenschaften

Mauerkragen werden mit zwei Edelstahl-Spannbändern geliefert. Der Mauerkragen ist mit zusätzlichen Rippen versehen und hindert Feuchtigkeit daran, ins Innere zu gelangen.

Wo der Mauerkragen auf das Rohr gesteckt wird und nachdem die Spannbänder festgezogen worden sind, gewährleisten kleine Rippen die Abdichtung einer Wassersäule von bis zu 50 M'.

Einbau

- Die Rohroberfläche muss zunächst von Schmutz gereinigt werden.
- Dann kann der Mauerkragen aufgezogen werden und in der Mitte der Fundamentplatte oder der Aussenwand fixiert werden
- Zuletzt müssen die Spannbänder festgezogen werden



Einbaumöglichkeiten

Mauerkragen passen auf fast alle Rohre. Ob aus Kunststoff, Beton, Gusseisen oder Stahl, der Mauerkragen hält immer dicht. Der Mauerkragen ist von Ø 25 mm bis Ø 1'200 mm erhältlich.

(Tipp: Die Mauerkragen können leichter montiert werden, wenn sie vorher 10 min lang in heisses Wasser getaucht werden.)

Auf Anfrage kann Canplast Ihnen die Mauerkragen in seinen Werkstätten bereits auf Sonderanfertigungen anbringen (Erdwärmetauscher, Kontrollschächte, etc...)



Ausmasse



Artikel Nr.	Rohr Ø aussen (mm)	Ring Ø ca. aussen D2 (mm)	Ø Bereich D1 (mm)		Gewicht (kg)	Verkaufspreis (CHF)
			von Ø aussen	bis Ø aussen		
JTF0025	25	127	22	25	0.250	46.00
JTF0032	32	127	29	32	0.250	48.00
JTF0040	40	136	38	42	0.260	48.00
JTF0050	50	146	48	53	0.290	48.00
JTF0063	63	158	60	64	0.320	48.00
JTF0075	75	169	71	80	0.360	48.00
JTF0090	90	182	84	92	0.450	58.00
JTF0110	110	203	105	115	0.480	48.00
JTF0125	125	218	120	130	0.510	52.00
JTF0140	140	228	135	147	0.540	58.00
JTF0160	160	252	154	166	0.620	62.00
JTF0200	200	293	195	207	0.700	72.00
JTF0250	250	343	245	260	0.890	78.00
JTF0280	280	373	275	290	0.920	84.00
JTF0315	315	408	310	324	1.070	84.00
JTF0355	355	435	352	365	1.180	98.00
JTF0400	400	480	395	410	1.310	110.00
JTF0450	450	540	442	460	1.900	182.00
JTF0500	500	588	490	515	2.150	190.00
JTF0630	630	711	613	650	2.900	208.00
JTF0710	710	788	690	735	3.000	225.00
JTF0800	800	873	775	830	3.400	245.00
JTF0900	900	968	870	930	4.250	260.00
JTF1000	1'000	1'063	965	1'030	4.450	308.00
JTF1200	1'200	1'253	1'155	1'240	5.750	432.00

