

Serbatoi Carat da 2'700 a 6'500 litri



Prolunga telescopica corta (H 360 mm) con chiusino in PP, non carrozzabile

Altezza regolabile sopra serbatoio
750-900 mm

CHF 203.-- (Art. N° 371010)



Prolunga telescopica lunga (H 486 mm) con chiusino in PP, non carrozzabile

Altezza regolabile sopra serbatoio
750-1'050 mm

CHF 395.-- (Art. N° 371011)



Prolunga telescopica con chiusino in ghisa, carrozzabile < 2.2 to

Altezza regolabile sopra serbatoio
750-1'050 mm

CHF 736.-- (Art. N° 371020)



Prolunga telescopica per anello di cemento, carrozzabile < 8.0 to

Altezza regolabile sopra serbatoio
750-1'050 mm

CHF 352.-- (Art. N° 371021)



Prolunga fissa (H 300 mm)

Possibilità di utilizzare 2 elementi al massimo tra il serbatoio e il chiusino regolabile

Altezza di riempimento fino a 1'500 mm

CHF 349.-- (Art. N° 371003)



NB: Per le altezze di copertura d'interro, con o senza traffico, vedere le direttive di posa.

Caratteristiche del serbatoio

Capacità (litri)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza senza d'uomo (mm)	Altezza al passo d'uomo (mm)	Peso (kg)	Articolo (N°)	Prezzo IVA escl. (CHF)
2'700	2'080	1'565	1'400	2'010	120	370001	1'491.--
3'750	2'280	1'755	1'590	2'200	150	370002	1'941.--
4'800	2'280	1'985	1'820	2'430	185	370003	2'397.--
6'500	2'390	2'190	2'100	2'710	220	370004	3'261.--

1'000 litri

8'500 et 10'000 litri

16'000 à 102'000 litri

vedi il documento « **serbatoio Diamant** »

vedi il documento « **serbatoio Carat XL** »

vedi il documento « **serbatoio Carat XXL** »

Ati tecnici

- Carichi ammissibili : 8 tonnellate per asse
- Le prolunghie accettano una correzione di pendenza di 5° (8.7%)
- Altezza massima di riempimento di 1'500 mm sopra il serbatoio
- Livello ammissibile della falda freatica fino all'equatore del serbatoio
- Posa : secondo direttive del fabbricante