

Serbatoi carat XXL Capacità da 16'000 a 122'000 litri



Prolunga telescopica corta (H 360 mm)
con chiusino in PP, non carrozzabile
Altezza regolabile sopra serbatoio
750-900 mm
CHF 203.-- (Art. N° 371010)



Prolunga telescopica lunga (H 486 mm)
con chiusino in PP, non carrozzabile
Altezza regolabile sopra serbatoio
750-1'050 mm
CHF 395.-- (Art. N° 371011)



Prolunga telescopica con chiusino,
in ghisa carrozzabile < 2.2 to
Altezza regolabile sopra serbatoio
750-1'050 mm
CHF 736.-- (Art. N° 371020)



Prolunga telescopica per
anello di cemento, carrozzabile < 8.0 to
Altezza regolabile sopra serbatoio
750-1'050 mm
CHF 352.-- (Art. N° 371021)



NB: Per le altezze di copertura d'interro, con o senza traffico, vedere le direttive di posa.

Prolunga fissa (H 300 mm)
Possibilità di utilizzare 2 elementi al massimo
tra il serbatoio e il chiusino regolabile
Altezza di riempimento fino a 1'500 mm
CHF 349.-- (Art. N° 371003)



Capacità (litri)	Lunghezza (m)	Larghezza (mm)	Altezza	Altezza	Peso (kg)	Articolo N°	Prezzo (CHF)
			senza duomo (mm)	con duomo (mm)			
16'000	4,66	2'500	2'550	3'200	805	380001	7'933.--
22'000*	6,15	2'500	2'550	3'200	1'015	380000	10'733.--
26'000	7,05	2'500	2'550	3'200	1'150	380002	12'833.--
32'000*	8,53	2'500	2'550	3'200	1'360	380003	15'633.--
36'000	9,43	2'500	2'550	3'200	1'495	380004	21'233.--
42'000*	10,91	2'500	2'550	3'200	1'705	380005	24'033.--
46'000	11,82	2'500	2'550	3'200	1'840	380006	26'367.--
52'000*	13,30	2'500	2'550	3'200	2'050	380007	29'167.--
56'000	14,20	2'500	2'550	3'200	2'185	380008	31'267.--
62'000*	15,68	2'500	2'550	3'200	2'395	380009	34'067.--
66'000	16,59	2'500	2'550	3'200	2'530	380010	36'167.--
72'000*	18,07	2'500	2'550	3'200	2'740	380011	39'200.--
76'000	18,97	2'500	2'550	3'200	2'875	380012	41'300.--
82'000*	20,46	2'500	2'550	3'200	3'085	380013	44'952.--
86'000	21,36	2'500	2'550	3'200	3'220	380014	47'168.--
92'000*	22,84	2'500	2'550	3'200	3'430	380015	50'050.--
96'000	23,74	2'500	2'550	3'200	3'365	380016	52'267.--
102'000*	25,23	2'500	2'550	3'200	3'775	380017	55'148.--
106'000	26,11	2'500	2'550	3'200	3'910	380018	57'365.--
112'000*	27,60	2'500	2'550	3'200	4'120	380019	60'247.--
116'000	28,50	2'500	2'550	3'200	4'255	380025	62'463.--
122'000*	29,99	2'500	2'550	3'200	4'465	380026	65'345.--

* = con 2 duomi

Dati tecnici

- Carichi ammissibili : 8 tonnellate per asse
- Le prolunghe accettano una correzione di pendenza di 5° (8.7%)
- Altezza massima di riempimento di 1'500 mm sopra il serbatoio
- Livello ammissibile della falda freatica fino all'equatore del serbatoio
- Posa : secondo direttive del fabbricante

