

Serbatoi Platine extra-piatti – Capacità da 1'500 a 15'000 litri



"Carri armati extra-piatti"

L'altezza del backfill viene calcolata dalla base della cupola.

NB: Per le altezze di copertura d'interro, con o senza traffico, vedere le direttive di posa.

Prolunga telescopica corta (H = 360 mm) con chiusino in PP, non carrozzabile
Altezza regolabile sopra serbatoio 750-900 mm
CHF 203.-- (art. N° 371010)

Prolunga telescopica lunga (H = 486 mm) con chiusino in PP, non carrozzabile
Altezza regolabile sopra serbatoio 750-1'050 mm
CHF 395.-- (art. N° 371011)

Prolunga telescopica con chiusino in ghisa, carrozzabile < 2,2 tonnellate
Altezza regolabile sopra serbatoio 750-1'050 mm
CHF 736.-- (art. N° 371020)

Prolunga fissa (H=300 mm)
Possibilità di utilizzare 2 elementi al massimo tra il serbatoio e il chiusino regolabile
Altezza di riempimento fino a 1'500 mm
CHF 349.-- (art. N° 371003)



| Capacità (litri) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza senza Passo d'uomo (mm) | Altezza con Passo d'uomo (mm) | Peso (kg) | Articolo (N°) | Prezzo IVA escl. (CHF) |
|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 1'500 | 2'100 | 1'250 | 700 | 1'015 | 80 | 390000 | 1'301.-- |
| 3'000 | 2'450 | 2'100 | 735 | 1'050 | 170 | 390001 | 2'235.-- |
| 5'000 | 2'890 | 2'300 | 950 | 1'265 | 240 | 390002 | 3'168.-- |
| 7'500 | 3'600 | 2'250 | 1'250 | 1'565 | 360 | 390005 | 4'469.-- |
| 15'000 | 7'500 | 2'250 | 1'250 | 1'910 | 710 | 390007 | 9'120.-- |

Dati tecnici

- Serbatoio monoblocco, in polietilene "rotomolding"
- Questo modello è adatto per trincee poco profonde, particolarmente adatto in presenza di roccia o di falda a poca profondità dal suolo
- Il serbatoio è rinforzato con pilastri in alluminio integrati nella massa di polietilene
- Livello ammissibile della falda freatica: fino alla base del passo d'uomo
- Carico ammissibile: veicoli inferiori a 2,2 tonnellate
- Nella situazione di carico stradale non è possibile posare il serbatoio in presenza di una falda freatica. Queste due sollecitazioni non possono essere cumulate
- Correzione di pendenza col chiusino: 5° (8,7%)
- Garanzia: 25 anni sul serbatoio
- Posa : secondo direttive del fabbricante

Kit per giardino o per abitazione

I serbatoi Platine sono disponibili con tutti gli accessori necessari e sono venduti in kit per **giardino** (irrigazione e lavaggio auto) o per **abitazione** (lavatrice, scarico WC, annaffiatura). Posa secondo direttive del fabbricante.

Serbatoio posato in vespai o sottotetto

I serbatoi Platine possono essere posati in un vano sanitario vespai. Bisogna posare il serbatoio su un letto di sabbia. Nel caso di posa in un sottotetto bisogna accertarsi che la struttura supporti il peso del serbatoio e del suo contenuto.

Serbatoio utilizzato come bacino di ritenzione

In virtù della loro minima altezza, i serbatoi Platine sono adatti per realizzare bacini di ritenzione di acqua piovana. Questo tipo di installazione è sempre più richiesto per i servizi di risanamento.