

Trinkwasserspeicher Carat Inhalt 2'200 bis 10'000 Liter



(Tank ohne Bohrungen, Bohröffnung auf Anfrage)

Trinkwasser Telekop-Domschacht Maxi
mit Deckel begehbar mit
Spezienschlüssel verschliessbar.
Inklusive Domentlüftung und
Antiinsektenfilter.

SFr. 1'443.-- MWT (Art. N° 381540)



Auf Anfrage kann ein Modell mit einem gusseisernen Deckel
geliefert werden, begehbar und befahrbar.

SFr. 1'740.-- MWT

Zwischenstück

Überdeckung bis zu 1500 mm,
die Zwischenstücke sind 300mm hoch.

SFr. 349.-- MWT (Art. N° 371003)



Behälterverschraubung Ø 63 mm
Spezialmodell für Trinkwasser.

SFr. 41.-- MWT (Art. N° 330035)



Spezifikationen

Volumen (liter)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe ohne Dom (mm)	Höhe mit Dom (mm)	Gewicht (kg)	Artikel (Nr)	Preis exkl. Steuern (SFr.)
2'200	2'450	1'150	1'150	1'760	125	381130	1'995.--
3'350	2'450	1'400	1'400	2'010	150	381131	2'659.--
4'800	2'450	1'700	1'700	2'310	180	381132	3'464.--
6'500	2'450	2'000	2'000	2'610	260	381133	4'525.--
8'500	3'500	2'040	2'090	2'700	355	370604	4'816.--
10'000	3'520	2'240	2'290	2'900	410	370605	5'635.--

Technische Daten

- Einteilige Tanks aus Polyethylen, garantiert für Trinkwasser geeignet.
- Zulässige Belastungen: Fahrzeuge unter 2,2 Tonnen mit Telekop-Domschacht Guss.
- Der Telekop-Domschacht Nr. 381540 ist nicht befahrbar.
- Der begehbare Deckel hält eine Momentanbelastung von 150 kg und eine Permanentbelastung von 50 kg aus.
- Die maximale Einbautiefe im Grundwasser beträgt 80 cm mit einer Überdeckung von mindestens 80 cm.
- Installation: Gemäss den Anweisungen des Herstellers.

Anpassungen der Tanks in den Canplast-Werkstätten

- Das Schweißen von Anschlüssen für Ein- und Auslauf von Tanks erfolgt in unseren Werkstätten.
- Die Position und der Durchmesser der Anschlüsse werden vom Kunden bestimmt. Ferner können ein Entleerungstutzen und Seiher installiert werden.