

Serbatoi Carat per acqua potabile Capacità da 2'200 a 10'000 litri



(Serbatoio senza perforazioni, fori su richiesta)

Prolunga telescopica speciale per serbatoi acqua potabile. Coperchio superiore per passaggio pedonale con chiusura a chiave.

Coperchio interno con ventilazione e filtro anti-insetti.

CHF 1'443.-- (Art. N° 381540)



Su richiesta, è possibile fornire un chiusino in ghisa per passaggio di animali e piccoli veicoli.

CHF 1'740.--

Prolunga fissa

Altezza di riempimento fino a 1'500 mm, utilizzando 2 elementi di 300 mm tra il serbatoio e il chiusino regolabile.

CHF 349.-- (Art. N° 371003)



**Attraversamento di parete Ø 63 mm
Esecuzione speciale per serbatoi acqua potabile**

CHF 41.-- (Art. N° 330035)



Caratteristiche

Capacità (litri)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza senza duomo (mm)	Altezza con duomo (mm)	Peso (kg)	Articolo (N°)	Prezzo IVA escl. (CHF)
2'200	2'450	1'150	1'150	1'760	125	381130	1'995.--
3'350	2'450	1'400	1'400	2'010	150	381131	2'659.--
4'800	2'450	1'700	1'700	2'310	180	381132	3'464.--
6'500	2'450	2'000	2'000	2'610	260	381133	4'525.--
8'500	3'500	2'040	2'090	2'700	355	370604	4'816.--
10'000	3'520	2'240	2'290	2'900	410	370605	5'635.--

Dati tecnici

- Serbatoio monoblocco, in polietilene, certificato qualità alimentare.
- Carico ammissibile : veicoli inferiori a 2.2 tonnellate con chiusino in ghisa.
- Sul chiuso pedonale N° 381540, non è consentito il passaggio veicolare.
- Il chiusino pedonale resiste a un carico momentaneo di 150 kg e un carico permanente di 50 kg.
- La profondità di immersione massima nella falda freatica è di 80 cm, con una ricopertura di 80 cm minimo di terra.

Modifiche e adattamenti dei serbatoi in officina Canplast

- La saldatura di raccordi per i tubi di entrata o di uscita nel serbatoio è realizzabile nella nostra officina.
- La posizione e il diametro dei raccordi sono a scelta del cliente. È anche possibile installare una piletta di svuotamento e dei filtri.
- Posa : secondo direttive del fabbricante.