

# Trinkwasserspeicher Platin Inhalt 1'500 bis 7'500 Liter



(Tank ohne Bohrungen, Bohrföpfung auf Anfrage)

**Trinkwasser Teleskop-Domschacht. Trinkwasser Telekop-Domschacht Maxi mit Deckel begehbar mit Spezialschlüssel verschliessbar. Inklusive Domentlüftung und Antiinsektenfilter.**

SFr. 1'090.-- MWT (Art. N° 381540)



**Auf Anfrage kann ein Modell mit gusseiserner Abdeckung geliefert werden, begehbar oder befahrbar.**

SFr. 1'740.-- MWT

**Zwischenstück (300 mm)**

Überdeckung bis zu 1'500 mm, die Zwischenstücke sind 300mm hoch.

SFr. 349.-- MWT (Art. N° 371003)



**Behälterverschraubung Ø 63 mm.**

**Spezialmodell für Trinkwasser**

SFr. 41.-- MWT (Art. N° 330035)



## Spezifikationen

Volumen (liter)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe ohne Dom (mm)	Höhe mit Dom (mm)	Gewicht (kg)	Artikel (Nr)	Preis exkl. Steuern (SFr.)
1'500	2'100	1'250	700	1'015	80	390600	1'496.--
3'000	2'450	2'100	735	1'050	170	390601	2'571.--
5'000	2'890	2'300	950	1'265	240	390602	3'643.--
7'500	3'600	2'250	1'250	1'565	360	390603	5'139.--

## Technische Daten

- Einteilige Tanks aus Polyethylen, garantiert für Trinkwasser geeignet.
- Zulässige Belastungen: Fahrzeuge unter 2,2 Tonnen mit Telekop-Domschacht Guss.
- Der Telekop-Domschacht Nr. 381540 ist nicht befahrbar.
- Der begehbbare Deckel hält eine Momentanbelastung von 150 kg und eine Permanentbelastung von 50 kg aus.
- Die maximale Einbautiefe im Grundwasser beträgt 80 cm mit einer Überdeckung von mindestens 80 cm.
- Installation: Gemäss den Anweisungen des Herstellers.

## Anpassungen der Tanks in den Canplast-Werkstätten

- Das Schweißen von Anschlüssen für Ein- und Auslauf von Tanks erfolgt in unseren Werkstätten.
- Die Position und der Durchmesser der Anschlüsse werden vom Kunden bestimmt. Ferner können ein Entleerungstutzen und Seiher installiert werden.