

Serbatoi Platine per acqua potabile Capacità da 1'500 a 7'500 litri



(Serbatoio senza perforazioni, fori su richiesta)

Prolunga telescopica speciale per serbatoi acqua potabile. Coperchio superiore per passaggio pedonale con chiusura a chiave.

Coperchio interno con ventilazione e filtro anti-insetti.

CHF 1'090.-- (Art. N° 381540)



Su richiesta, è possibile fornire un chiusino in ghisa per passaggio di animali e piccoli veicoli.

CHF 1'740.--

Prolunga fissa di 300 mm

Permette un'altezza di riempimento supplementare di 300 mm tra il serbatoio e il chiusino regolabile.

CHF 349.-- (Art. N° 371003)



Attraversamento di parete Ø 63 mm

Esecuzione speciale per serbatoi acqua potabile

CHF 41.-- (Art. N° 330035)



Caratteristiche

Capacità (litri)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza senza duomo (mm)	Altezza con duomo (mm)	Peso (kg)	Articolo (N°)	Prezzo IVA escl. (CHF)
1'500	2'100	1'250	700	1'015	80	390600	1'496.--
3'000	2'450	2'100	735	1'050	170	390601	2'571.--
5'000	2'890	2'300	950	1'265	240	390602	3'643.--
7'500	3'600	2'250	1'250	1'565	360	390603	5'139.--

Dati tecnici

- Serbatoio monoblocco, in polietilene, certificato qualità alimentare.
- Carico ammissibile: veicoli inferiori a 2,2 tonnellate con chiusino in ghisa.
- Sul chiusino pedonale N° 381540 non è consentito il passaggio veicolare.
- Il chiusino pedonale resiste a un carico momentaneo di 150 kg e a un carico permanente di 50 kg.y.
- La profondità di immersione massima nella falda freatica è di 80 cm, con una ricopertura di 80 cm minimo di terra.
- Posa: secondo direttive del fabbricante.

Modifiche e adattamenti dei serbatoi in officina Canplast

- La saldatura di raccordi per i tubi di entrata o di uscita nel serbatoio è realizzabile nella nostra officina.
- La posizione e il diametro dei raccordi sono a scelta del cliente. È anche possibile installare una piletta di svuotamento e dei filtri.

