

TRATTAMENTO DELLE ACQUE CARICHE DI PITTURA

“ DECOFILTRE ”

Secondo le legislazioni federali e le direttive cantonali, è obbligatorio trattare le acque residue di lavaggio provenienti dalla gessatura / pittura “dispersione” con dispositivi adeguati prima di immetterle nella canalizzazione comunale delle acque luride

Per soddisfare queste direttive CANPLAST ECOPLAST ha sviluppato il **DECOFILTRE**.

Un apparecchio di trattamento per flocculazione, dal funzionamento molto semplice e economico, maneggevole e poco ingombrante.

Il **DECOFILTRE** risponde alle esigenze dell'ASPEE per lo scarico nelle canalizzazioni delle acque luride



DESCRIZIONE

Il **DECOFILTRE** si compone di una vasca superiore di una capacità di circa 50 litri, di un rubinetto, di un sacco filtrante e di una pompa per trattamento a circuito chiuso.

È realizzato completamente in polietilene alta densità, ciò assicura un'eccellente resistenza alla corrosione e ai colpi, oltre alla sua leggerezza. È montato su rotelle per facilitare gli spostamenti.

Dimensioni : Ø 600 mm Altezza 1150 mm Peso : 80 kg

FUNZIONAMENTO

1. Aprire il rubinetto superiore e procedere alla pulizia dei pennelli e vari attrezzi.
2. Terminata la pulizia, quando la vasca è piena, mettere una dose di flocculante in polvere (circa 50-100 gr) e mescolare manualmente l'acqua da trattare. (circa. 2-3 min.)
3. Quando si sono formati i fiocchi, aprire il rubinetto situato sotto la bacinella, lasciando così passare l'acqua attraverso il sacco filtrante
4. L'acqua trattata è automaticamente pompata per una nuova utilizzazione (se necessario)
5. Quando il sacco è pieno, rimpiazzarlo e aggiungere un po' d'acqua nella vasca inferiore