



## DISPOSITIF DE FERMETURE ET DE COURONNEMENT EN MATÉRIAU COMPOSITE

### Avantages des tampons KIO :

-  > SOLIDITÉ ET RÉSISTANCE
-  > DISSUASION CONTRE LE VOL
-  > LÉGÈRETÉ ET FACILITÉ DE MANUTENTION
-  > RÉSISTANCE À LA CORROSION
-  > BRUIT RESTREINT OU QUASI NUL
-  > ISOLATION ÉLECTRIQUE, PERMÉABILITÉ AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
-  > PERSONNALISATION
-  > RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Ce matériau composite unique est utilisé pour la production industrielle de dispositifs de fermeture et de couronnement à haute résistance dans différentes dimensions. De par ses propriétés, ce matériau remplace d'autres matériaux traditionnels dont les propriétés se dégradent dans le temps et sont sujets à l'usure. Le poids des KIO est en moyenne 70 % inférieur à celui des tampons fonte.

Toute la gamme KIO est certifiée conforme à la norme EN 124-5.

**POLIECO**<sup>®</sup>  
GROUP




**CANPLAST**<sup>SA</sup>

CH-1029 Villars-Ste-Croix / VD

8802 Kilchberg / ZH


Tél. 021 637 37 77 - Fax 021 637 37 78 6805 Mezzovico / TI



| CLASSE DE RÉSISTANCE | TYPE                                         | DIMENSIONS DU CADRE (mm)     | HAUTEUR DU CADRE (mm) | COTE DE PASSAGE (mm) |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| B 125                | CARRÉ (verrouillage en option)               | 300 x 300                    | 37                    | 209 x 209            |
|                      |                                              | 400 x 400 option Cadre lisse | 36 - 52               | 305 x 305            |
|                      |                                              | 500 x 500 option Cadre lisse | 42 - 58               | 402 x 402            |
|                      |                                              | 600 x 600 option Cadre lisse | 44 - 60               | 502 x 502            |
|                      |                                              | 700 x 700                    | 42                    | 602 x 602            |
|                      | ROND (verrouillé)                            | ø 840                        | 101                   | ø 600                |
|                      | IMBOCCO avec adaptateur rehausse (vérouillé) | 300 x 300 manchon 250        | 37                    | 209 x 209            |
|                      |                                              | 400 x 400 manchon 315        | 36                    | 305 x 305            |
|                      |                                              | 500 x 500 manchon 400        | 42                    | 402 x 402            |
|                      |                                              | 700 x 700 manchon 630        | 42                    | 602 x 602            |
| C 250                | CARRÉ (verrouillé)                           | 425 x 425                    | 46                    | 300 x 300            |
|                      |                                              | 525 x 525                    | 65                    | 400 x 400            |
|                      |                                              | 650 x 650                    | 62                    | 500 x 500            |
|                      |                                              | 750 x 750                    | 95                    | 600 x 600            |
|                      |                                              | 950 x 950                    | 86                    | 760 x 760            |
|                      | ROND (verrouillé)                            | ø 840                        | 91                    | ø 600                |
|                      |                                              | ø 1100                       | 94,5                  | ø 905                |
| D 400                | CARRÉ (verrouillé)                           | 525 x 525                    | 100                   | 400 x 400            |
|                      |                                              | 650 x 650                    | 100                   | 500 x 500            |
|                      |                                              | 750 x 750                    | 100                   | 600 x 600            |
|                      |                                              | 950 x 950                    | 100                   | 760 x 760            |
|                      | ROND (verrouillé)                            | ø 840 option articué         | 100                   | Ø 600                |
|                      |                                              | 850 x 850 option articulé    | 100                   | Ø 600                |
|                      |                                              | ø 1100                       | 105                   | Ø 905                |



**POLIECO**



**CANPLAST**<sup>SA</sup>

CH-1029 Villars-Ste-Croix / VD

8802 Kilchberg / ZH

Tél. 021 637 37 77 - Fax 021 637 37 78 6805 Mezzovico / TI



**CANPLAST**

**CH - 1029 Villars-Ste-Croix**

TEL.: 021/ 637 37 77 FAX: 021/ 637 37 78 [www.canplast.ch](http://www.canplast.ch)



## DETAILS TROU D'HOMME FOSSE AVEC COUVERCLE KIO

Client

Objet

PLAN TYPE - KIO Ø630/800 C250 avec réhausse

Spécification

Trou d'homme Ø630 en PE avec Joint Frank + anneau Inox

Ech.: 1:10

Dess.: F. Frutiger

Visa:

Date: 30.03.2023

Rév: B du: 12.03.2024

Plan n° 5223.3

Toute reproduction ou utilisation diverse, même partielle, de ce document est interdite, sauf accord préalable avec l'auteur. (Art. 5 LCD)

Disque en PLPE 06

Ø Int. 635mm - Ø Ext. 720mm

Les ouvertures dans le cadre du KIO doivent rester libre pour le bétonnage

Couvercle KIO Ø630/840 C250  
avec télescope H=150mm

Niveau  
Fin

